



# GXP2200 EXT

## Módulo de Expansión

El módulo GXP2200EXT ofrece funcionalidad, versatilidad y flexibilidad adicionales a los teléfonos IP Empresarial GXP2140 y GXP2170 y al Videoteléfono IP GXV3240 con Android™ de Grandstream. El módulo GXP2200EXT cuenta con una pantalla gráfica LCD de 128 x 384 y 20 botones programables (cada uno con LED bicolor). Permite hasta 40 extensiones por módulo usando las dos teclas de cambio de página y hasta 160 botones cuando los 4 módulos de extensión están conectados en serie. Este módulo de extensión es conectado, activado y controlado por el GXP2140/GXV3240; dando el beneficio de teclas de extensión adicionales al instante. El GXP2200EXT soporta las tradicionales funciones de llamada en cada uno de sus botones programables, incluyendo BLA/SCA (aparencia de línea compartida), BLF (luz de indicador de ocupado de ocupado, estándar o lista de eventos), Estacionamiento/Recuperación de Llamadas, Marcación Rápida, Presencia, Intercom y conferencia/ transferencia/reenvío. El GXP2200EXT es la solución ideal para cualquier recepcionista o negocio que maneje un alto volumen de llamadas. Cuando se usa el GXP2200EXT el asistente telefónico puede garantizar máxima productividad monitoreando y enviando múltiples llamadas entrantes de manera eficiente.

<b>Líneas</b>	20 (Hasta 40 con 2 teclas de cambio de página, o hasta 160 con 4 módulos conectados en serie)
<b>Teléfonos IP Grandstream Compatibles</b>	GXP2140, GXP2170 y GXV3240
<b>Soporte de Características</b>	Sofisticada Interfaz Gráfica de Usuario local accionada desde el teléfono base GXP2140/GXP2170/GXV3240; múltiples estados de línea/llamada
<b>Energía</b>	Los módulos de expansión son activados por el teléfono base
<b>Actualizaciones de Firmware</b>	Proporcionadas por el teléfono base.
<b>Dimensiones (Longitud x Ancho x Altura)</b>	206 mm x 117 mm x 32 mm
<b>Peso</b>	0.38 kg
<b>Temperatura</b>	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
<b>Humedad</b>	10% - 90% Sin condensación